

製品性状表  
PRODUCT DATA SHEET

製品名 Product Name	GL $\alpha$ 80W90
------------------	-------------------

JASO/API規格 JASO/API Grade	GL-5	SAE粘度 SAE Grade	80W90
------------------------------	------	--------------------	-------

試験項目 Item	試験方法 Test Method	代表性状値 Typical Figures
色相 Color	ASTM	L 2
密度 Density	g/cm <sup>3</sup> 15°C JIS K 2249	0.9
動粘度 Kinematic Viscosity	mm <sup>2</sup> /s 40°C 100°C JIS K 2283	141.2
		15.22
粘度指数 Viscosity Index	JIS K 2283	110
流動点 Pour Point	°C JIS K 2269	-35
引火点 Flash Point	°C JIS K 2265	208
銅板腐食 Copper Strip Test	121°C/3hrs JIS K 2513	1b
全塩基価 Total Base Number	mgKOH/g JIS K 2501	1.59
曾田式四球法試験 L.L.C. by 4-ball machine	Mpa JIS K 2519	0.45
ベースオイル Base Oil		鉱物油 Mineral Oil

消防法危険物分類	第4類第3石油類危険等級Ⅲ
----------	---------------

上記の性状値は代表性状であり、保証値ではありません。製品の性能向上等のため、予告なく仕様を変更することがあります。

The above are typical figures not for guarantee. Subject to change without any prenotice for improvement and other purposes.